

Teknik Özellikler / Data Sheet

steamon Electrical Steam Generator

TİP	KAPASİTE CAPACITY	BOYUTLAR <i>Dimension</i>			BUHAR ÇIKIŞI	EMNİYET VANASI	ELEKTRİK	FREKANS
Type	BUHAR STEAM	UZUNLUK <i>Length</i>	GENİŞLİK <i>Width</i>	YÜKSEKLİK <i>Height</i>	STEAM OUTLET	SAFETY VALVE	ELECTRICITY	FREQUENCY <i>Optional</i>
E 75	75 kg/h	850	850	1,250	¾"	¾"	380 V	50 - 60 Hz
E 100	100 kg/h	900	900	1,250	¾"	1"	380 V	50 - 60 Hz
E 150	150 kg/h	900	900	1,400	1"	1"	380 V	50 - 60 Hz
E 180	180 kg/h	950	950	1,500	1"	1"	380 V	50 - 60 Hz
E 225	225 kg/h	1,000	1,000	1,500	1"	1"	380 V	50 - 60 Hz
E 300	300 kg/h	1,250	1,250	1,750	1 ¼"	1"	380 V	50 - 60 Hz
E 370	370 kg/h	1,250	1,250	1,850	1 ¼"	1"	380 V	50 - 60 Hz
E 450	445 kg/h	1,350	1500	2,150	DN40 PN16	DN25 PN16	380 V	50 - 60 Hz
E 500	520 kg/h	1,500	1,500	2,800	DN40 PN16	DN25 PN16	380 V	50 - 60 Hz
E 600	600 kg/h	1,600	1,600	2,800	DN50 PN16	DN25 PN16	380 V	50 - 60 Hz

- **itimat®** Kazan ve Makine Sanayi Müşterilerimizin memnuniyeti ve ürün kalitesini arttırmak için sürekli çalışmaktadır.

Bu sebeple verilen tüm teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Becoming Itimat Kazan Sanayi, we have been continuously working on increasing our customers satisfaction and our product range and capacity.

For this reason all technical specialities can be changed without notice.

- Tabloda bulunmayan kapasiteler için lütfen bizi arayın.

For the capacity you are requiring, please contact directly to our company.

- Ölçülere kondens tankı ölçüleri dâhil değildir. Dimensions of condensate tank is not included.

