

COIL TYPE STEAM GENERATOR / SERPANTİNLİ BUHAR JENERATÖRÜ



Teknik Özellikler / Data Sheet

steamon Serpantinli Tip Coil Type	Kapasite		BOYUTLAR Dimensions (mm)			Su Hacmi	Baca	Buhar Çıkışı	Karşı Basınc	Kaide Ölçüsü
	Capacity		Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Water Volume	Bağlantısı	Steam	Gas Side	Base frame
	Kcal/h	kW	Width	Length	Height	l.	Chimney Ømm	Outlet	Pressure Loss	mm
JBU 300	180,000	210	1150	1500	1150	25	165	DN 32	1.5 mbar	1150 x 1500
JBU 400	240,000	280	1150	1700	1150	35	250	DN 40	1.5 mbar	1150 x 1700
JBU 500	300,000	349	1300	2000	1300	40	300	DN 40	1.5 mbar	1300 x 2000
JBU 600	360,000	419	1400	2500	1400	85	350	DN 50	1.75 mbar	1400 x 2500
JBU 750	450,000	523	1450	2650	1450	90	350	DN 50	1.75 mbar	1450 x 2650
JBU 1000	600,000	698	1550	2750	1550	125	350	DN 65	1.8 mbar	1550 x 2750
JBU 1250	750,000	872	1700	3000	1700	170	400	DN 65	2 mbar	1700 x 3000
JBU 1500	900,000	1,046	1750	3300	1750	200	450	DN 80	2.5 mbar	1750 x 3300
JBU 1750	1,050,000	1,221	1850	3200	1850	225	450	DN 80	3 mbar	1850 x 3200
JBU 2000	1,200,000	1,395	1850	3750	1850	300	500	DN 80	3 mbar	1850 x 3750
JBU 2500	1,500,000	1,744	2100	3750	2100	350	500	DN 100	3.2 mbar	2100 x 3750
JBU 3000	1,800,000	2,093	2380	4500	2200	400	550	DN 100	3.5 mbar	2100 x 4500
JBU 4000	2,400,000	2,791	2650	4750	2400	600	550	DN 125	5 mbar	2400 x 4750

Müşterilerimizin memnuniyeti ve ürün kalitesini arttırmak için sürekli çalışmaktayız. Bu sebeple verilen tüm teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

We have been continuously working on increasing our clients satisfaction and our product range and capacity.

For this reason all technical specialities can be changed without notice.

Brülör ve emniyet ventillerinin ölçüleri dahil değildir.

Dimensions of burner and safety valves are not included.